

Yaz Fonksiyonlar

Character

Nedir?

Özel harf ya da karakterleri üretir.

```
<Character Type="Space" />
```

Regex

Nedir?

Regex bir string ifadenin (metin) belirli kurallara uyumluluunu kontrol etmeye ve düzenlemeye yarar. Açılm **Regular Expressions**, Türkçesi ise **Düzenli ifadeler** olarak geçer.

Regex ile bir alana sadece harf mi girilmi, rakam m girilmi ya da eposta adresi mi girilmi kontrol edebilirsiniz.

```
<Regex Input="" Pattern="" Replace="False" MatchVariable="Match" />
```

String

Nedir?

Bir script ileminin sonucunu istenilen formatta string bir ifadeye çevirir.

```
<String Format="Base64Encode">  
  <Value>Test</Value>  
</String>
```

StringConcat

Nedir?

Birden fazla metin ifadelerini birletirmek için kullanlr.

```
<Set Node="SGTXT">
  <StringConcat>
    <Evaluate Target="None"
Culture=" "><![CDATA[/*/AvansBilgileri/Tedarikci/@display]]></Evaluate>
    <Character Type="Space" />
    <Value Culture=" " Target="None">TEDARKÇ AVANSI</Value>
  </StringConcat>
</Set>
```

StringJoin

Nedir?

Bir dizideki elemanlar metin olarak birleştirmeye yarar.

```
<SetVariable Name="$ (Result) ">
  <StringJoin Seperator=";" IgnoreEmptyValues="True">
    <Value>$( ItemsToJoin)</Value>
  </StringJoin>
</SetVariable>
```

StringPadding

Nedir?

Bir script deerininin sonucunu belirtilen karakter uzunluuna tamamlayarak eklenmesini sağlar .

```
<StringPadding TotalWidth="2" PaddingChar="0" Direction="Left">
  <Value>$(Test)</Value>
</StringPadding>
```

StringReplace

Nedir?

Bir string ifade içinde değişiklik yapmak için **Replace** metodu kullanılır. Dönüşüm değeri **string**'tir.

```
<StringReplace OldValue=".htm" NewValue=".pdf ">
  <Value Culture=" " Target="None">$(DosyaAdil)</Value>
</StringReplace>
```

StringTrim

Nedir?

Bir script ileminin sonucunu string bir ifadeye çevirerek bandaki ya da sonundaki belirtilen karakterleri siler.

```
<StringTrim TrimChar=" " Direction="Both">
  <Value Culture="" Target="None"> Ebiflow </Value>
</StringTrim>
```

SubString

Nedir?

Bir script ileminin sonucunu string bir deere çevirerek belirli bir ksmn almaya yarar.

```
<SubString StartIndex="0" Length="3">
  <Value Culture="" Target="None">Ebiflow</Value>
</SubString>
```